



WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH VON MAGNETSCHILDERN

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden beachten Sie bitte folgende Hinweise des Folienherstellers:

1. Die Auflagefläche und das Magnetschild müssen vor dem Auflegen sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf z. B. keine „Eselsohren“ aufweisen.
3. Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Zusammenrollen oder -falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie das Magnetschild dennoch einmal zusammenrollen, muss die bedruckte Fläche stets außen liegen.
4. Magnetschilder nicht über Zierleisten oder scharfe Kanten der Kfz-Karosserie auflegen.
5. Vor jedem Waschvorgang (manuell oder maschinell) muss das Magnetschild abgenommen werden.
6. Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des KFZ schränken die Verwendbarkeit u. U. erheblich ein.
7. Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzlackiert. Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften auf der Fahrzeugkarosserie kann es u. U. vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauchs von der Kfz-Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte das Magnetschild wenigstens **einmal** abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
8. Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann unter Umständen zu geringfügigen Schattenbildungen führen.
9. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken** (z. B. Metallic-Lacken) **Verfärbungen verursachen können!** Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen. Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.
10. Die Reinigung der Magnetschilder sollte nur mit Wasser erfolgen. Keinesfalls mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten reinigen. Wir empfehlen das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite der Magnetschilder mit einem säurefreien, neutralen (PH 7) Wachs bzw. einer im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pflege der Kfz-Karosserie.
11. Treten bei Magnetfolien durch besondere Umstände Wellen auf, empfehlen wir, die Folie an mind. 1 mm starken Blechwänden bei ca. +30°C bis +40°C, 24-48 Stunden haften zu lassen.